

Verfahren:	<b>Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461</b>	
Zertifizierung:	<b>Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2015</b>	
Kesselmaße:	<u><b>theoretische Maße</b></u> <b>Länge</b> : 12 500 mm <b>Breite</b> : 1 700 mm <b>Tiefe</b> : 2 800 mm	<u><b>max. Teilabmessung</b></u> ca. 12 000 mm ca. 1 550 mm ca. 2 400 mm * <b>(gilt für Konstruktionen etc.)</b> <small>*) aufgrund von Einschränkungen in der Vorbehandlung</small>
	<p>Größere Abmessungen evtl. auch mit Doppeltauchung führen wir nur nach vorheriger Rücksprache und mit schriftlichem Einverständnis durch.</p>	
Preiszuschläge	<p><b>Doppeltauchungen</b> nach Aufwand, mindestens jedoch mit 50% Zuschlag. <b>Konstruktionen (sperrig)</b> bzw. abgewinkelte Geländer und dergleichen ab 300 mm, nach Aufwand zwischen 50% und 100% Zuschlag, oder als Stückpreis.</p>	
Technische Voraussetzung	<p>Das Material und die Konstruktion müssen grundsätzlich so beschaffen sein, dass sie zum Feuerverzinken geeignet sind. Auf Stahlsorten die nicht der Güte S 235 oder S 355 entsprechen, besonders auf Feinkornbaustähle, ist zwingend hinzuweisen, da beim Beizen sonst die Gefahr von Wasserstoffversprödungen besteht. Eine Haftung bei fehlendem Hinweis wird ausdrücklich ausgeschlossen. Die Oberfläche des Materials (siehe hierzu auch die DIN EN ISO 14713) muss frei von <b>Farbe, Schweißspray, Schweißschlacke und sonstigen Schweißrückständen</b> sein.</p> <p>Um Fehlstellen zu vermeiden muss das Material mit entsprechend großen <b>Bohrungen, Ausschneidungen</b> oder <b>Öffnungen</b> zum Abfließen des Zinks bzw. zum Entlüften versehen sein. <b>Aufhängmöglichkeiten</b> müssen vorhanden sein. <b>Eigenspannungen</b> sind unbedingt zu vermeiden, da diese, wärmebedingt, zu <b>Verzug</b> führen. Daher muss unbedingt auf die <b>Schweißfolge</b> geachtet werden. <b>Materialstärken</b> müssen zueinander passen. Freiwerdende Eigenspannung ist kein Haftungsgrund.</p> <p>Detaillierte Einzelheiten sind der <b>DIN EN ISO 1461</b>, der <b>DIN EN ISO 14713</b> und der <b>DAST 022</b> zu entnehmen.</p>	
Öffnungszeiten	<b>Warenannahme und Warenausgabe</b> <b>Montag – Freitag</b>	<b>von 6:30 Uhr bis 15:00 Uhr</b> <b>(und nach Vereinbarung)</b>
Kommunikation	<b>Telefon: +49 (0) 3381 804389-0</b> <b>Email:</b>	<b>Fax: +49 (0) 3381 804389-44</b> <b>info@bbv-verzinkerei.de</b>