

Verfahren:	Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
Zertifizierungen:	Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2015 Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001:2015 Energiemanagement nach DIN EN ISO 50001:2018

Kesselmaße:	<u>theoretische Maße</u>	<u>max. Teilabmessung</u>
	Länge : 12 500 mm	ca. 12 000 mm
	Breite : 1 700 mm	ca. 1 550 mm
	Tiefe : 2 800 mm	ca. 2 400 mm *

(gilt für Konstruktionen etc.)

*) aufgrund von Einschränkungen in der Vorbehandlung

Größere Abmessungen evtl. auch mit Doppeltauchung führen wir nur nach vorheriger Rücksprache und mit schriftlichem Einverständnis durch.

Preiszuschläge	Doppeltauchungen nach Aufwand, mindestens jedoch mit 50% Zuschlag. Konstruktionen (sperrig) bzw. abgewinkelte Geländer und dergleichen ab 300 mm, nach Aufwand zwischen 50% und 100% Zuschlag, oder als Stückpreis.
----------------	--

Technische Voraussetzung	Das Material und die Konstruktion müssen grundsätzlich so beschaffen sein, dass sie zum Feuerverzinken geeignet sind. Auf Stahlsorten die nicht der Güte S 235 oder S 355 entsprechen, besonders auf Feinkornbaustähle, ist zwingend hinzuweisen, da beim Beizen sonst die Gefahr von Wasserstoffversprödungen besteht. Eine Haftung bei fehlendem Hinweis wird ausdrücklich ausgeschlossen. Die Oberfläche des Materials (siehe hierzu auch die DIN EN ISO 14713) muss frei von Farbe, Schweißspray, Schweißschlacke und sonstigen Schweißrückständen sein. Um Fehlstellen zu vermeiden muss das Material mit entsprechend großen Bohrungen, Ausschneidungen oder Öffnungen zum Abfließen des Zinks bzw. zum Entlüften versehen sein. Aufhängmöglichkeiten müssen vorhanden sein. Eigenspannungen sind unbedingt zu vermeiden, da diese, wärmebedingt, zu Verzug führen. Daher muss unbedingt auf die Schweißfolge geachtet werden. Materialstärken müssen zueinander passen. Freiwerdende Eigenspannung ist kein Haftungsgrund.
--------------------------	--

Detaillierte Einzelheiten sind der **DIN EN ISO 1461**, der **DIN EN ISO 14713** und der **DAST 022** zu entnehmen.

Öffnungszeiten	Warenannahme und Warenausgabe Montag – Freitag von 6:30 Uhr bis 16:30 Uhr (und nach Vereinbarung)	
Kommunikation	Telefon: +49 (0) 3381 804389-0 Email:	Fax: +49 (0) 3381 804389-44 info-verzinkerei@bbv-meiser.de